



| Seite | | Nennwärmeleistung | Mitte Rauchrohr- stützen hinten (cm) | Höhe (cm) | Breite (cm) | Tiefe (cm) | Gewicht (kg) | Abgasmassenstrom (g/s) | Abgastemperatur (C) | Förderdruck (mbar) | CO bez. auf 13 % O2 | Staub bez. auf 13 % O2 | Energieeffizienzindex | OGC bei 13 % O2 | NOx bei 13 % O2 | Erfüllt die 2. Stufe der Bundesimmissionschutz- Verordnung | seitlicher Abstand zu brennbaren Bauteilen (cm) | hinterer Abstand zu brennbaren Teilen (cm) | Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzindex |
|-------|---------------------------------|-------------------|---|-----------|-------------|------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|--|---|------------------------|-----------------------|
| 8 | BK DELPHI | 6.1 | 135 | 151 | 49,5 | 49,5 | 165 | 5,8 | 330 | 0,12 | 1250 | 36 | 103 | 95 | 109 | ✓ | 25 | 10 | A | 103 |
| 9 | BK DELPHI 125 | 6.1 | 113 | 125 | 49,5 | 49,5 | 140 | 5,8 | 330 | 0,12 | 1250 | 36 | 103 | 95 | 109 | ✓ | 25 | 10 | A | 103 |
| 10 | BK TOPAS XL | 8,7 | 113 | 128,5 | 62 | 50 | 240 | 7,6 | 305 | 0,1 | 1250 | 39 | 103 | 56 | 109 | ✓ | 20 | 20 | A | 103 |
| 11 | BK TOPAS M | 8,7 | 92 | 107 | 59 | 50 | 200 | 7,6 | 305 | 0,1 | 1250 | 39 | 103 | 56 | 109 | ✓ | 20 | 20 | A | 103 |
| 12 | BK TOPAS L | 8,7 | 92 | 113,5 | 61 | 47 | 230 | 7,6 | 305 | 0,1 | 1250 | 39 | 103 | 56 | 109 | ✓ | 20 | 20 | A | 103 |
| 13 | BK TOPAS L (STAHL) | 8,7 | 92 | 113,5 | 61 | 47 | 150 | 7,6 | 305 | 0,1 | 1250 | 39 | 103 | 56 | 109 | ✓ | 20 | 20 | A | 103 |
| 14 | BK 7/2 EXKLUSIV | 8,5 | 89 | 108,5 | 70 | 48 | 220 | 6,2 | 303 | 0,12 | 1250 | 17 | 110 | 118 | 119 | ✓ | 30 | 20 | A+ | 110 |
| 15 | BK MINI | 6,4 | 80 | 94,5 | 64,5 | 50 | 190 | 5,8 | 350 | 0,12 | 1250 | 40 | 103 | 90 | 104 | ✓ | 15 | 15 | A | 103 |
| 16 | BK CLASSIC | 8,5 | 89 | 108,5 | 87 | 50 | 260 | 6,2 | 303 | 0,12 | 1250 | 17 | 110 | 118 | 119 | ✓ | 30 | 20 | A+ | 110 |
| 17 | BK TIKAL | 8,6 | 131 | 180 | 100 | 78 | 550 | 8,6 | 350 | 0,12 | 750 | 31 | 100 | 92 | 108 | ✓ | 20 | 20 | A | 100 |
| 18 | BK JADE | 8,6 | 123 | 143 | 75,5 | 57 | 350 | 8,6 | 350 | 0,12 | 750 | 31 | 100 | 92 | 108 | ✓ | 20 | 20 | A | 100 |
| 19 | BK OPAL | 8,6 | 107 | 124,5 | 73 | 57 | 340 | 8,6 | 350 | 0,12 | 750 | 31 | 100 | 92 | 108 | ✓ | 20 | 20 | A | 100 |
| 20 | BK KARAT NATURSTEIN | 8,4 | 106 | 132 | 47 | 47 | 315 | 7,1 | 312 | 0,12 | 875 | 19 | 106 | 97 | 119 | ✓ | 13 | 13 | A | 106 |
| 21 | BK LUXOR 1 | 8,6 | 105 | 124,5 | 83,5 | 56,5 | 350 | 10 | 375 | 0,12 | 1250 | 33 | 107 | 56 | 93 | ✓ | 10 | 10 | A+ | 107 |
| 22 | BK LIMES KARAT | 8,4 | 105 | 179 | 134 | 63 | 550 | 7,1 | 312 | 0,12 | 875 | 19 | 106 | 97 | 119 | ✓ | 13 | 13 | A | 106 |
| 23 | BK LOTUS | 8,6 | 92 | 116 | 81 | 55 | 330 | 10 | 375 | 0,12 | 1250 | 33 | 107 | 56 | 93 | ✓ | 10 | 10 | A+ | 107 |
| 24 | BK PHÖNIX | 10,2 | 125 | 146 | 93 | 60,5 | 500 | 7,5 | 291 | 0,12 | 1250 | 28 | 107 | 60 | 90 | ✓ | 15 | 15 | A+ | 107 |
| 25 | BK 5/2 DOM COMFORT | 8,3 | 132 | 148,5 | 94 | 66 | 315 | 8,1 | 310 | 0,12 | 750 | 38 | 104 | 46 | 89 | ✓ | 0,0* | 0,0* | A | 104 |
| 26 | BK KRISTALL | 8,7 | 95 | 108,5 | 67,5 | 67 | 260 | 7,6 | 305 | 0,1 | 1250 | 39 | 103 | 56 | 109 | ✓ | 20 | 20 | A | 103 |
| 27 | BK SMARAGD | 6,8 | 80 | 94 | 61,5 | 56 | 160 | 7,1 | 350 | 0,12 | 500 | 29 | 104 | 52 | 112 | ✓ | 20 | 20 | A | 104 |
| 28 | BK KARAT STAHL | 8,4 | 106 | 133 | 52 | 52 | 175 | 7,1 | 312 | 0,12 | 875 | 19 | 106 | 97 | 119 | ✓ | 13 | 13 | A | 106 |
| 29 | BK 7/2 ACHTECK | 8,5 | 89 | 108,5 | 69,5 | 58 | 320 | 6,2 | 303 | 0,12 | 1250 | 17 | 110 | 118 | 119 | ✓ | 30 | 20 | A+ | 110 |
| 30 | BK THEBEN | 8,1 | 103 | 122,5 | 74,5 | 53,5 | 305 | 8,6 | 280 | 0,1 | 1125 | 26 | 106 | 81 | 106 | ✓ | 20 | 15 | A | 106 |
| 31 | BK KAMIN | 8,8 | 120 | 141,5 | 52,5 | 49 | 185 | 6,4 | 270 | 0,12 | 875 | 28 | 113 | 97 | 111 | ✓ | 20 | 20 | A+ | 113 |
| 32 | BK 1B2 STAHL | 8,2 | 98 | 110 | 58 | 47 | 150 | 7,2 | 330 | 0,12 | 750 | 31 | 104 | 47 | 104 | ✓ | 20 | 20 | A | 104 |
| 33 | BK 1B2 NATURSTEIN | 8,2 | 98 | 110 | 58 | 47 | 180 | 7,2 | 330 | 0,12 | 750 | 31 | 104 | 47 | 104 | ✓ | 20 | 20 | A | 104 |
| 34 | BK 1B2 STAHL GERADE | 8,2 | 93 | 105 | 58 | 47 | 150 | 7,2 | 330 | 0,12 | 750 | 31 | 104 | 47 | 104 | ✓ | 20 | 20 | A | 104 |
| 35 | BK 1B2 NATURSTEIN GERADE | 8,2 | 93 | 110 | 62 | 47 | 290 | 7,2 | 330 | 0,12 | 750 | 31 | 104 | 47 | 104 | ✓ | 20 | 20 | A | 104 |
| 36 | BK CLASSIC WT RUND | 10,2** | Nein | 124,5 | 83,5 | 68,5 | 450 | 9,8 | 244 | 0,12 | 1250 | 36 | 108 | 91 | 114 | ✓ | 10 | 10 | A+ | 108 |
| 37 | BK PYLOS PHOENIX | 10,2 | 140 | 156,5 | 61 | 50 | 425 | 7,5 | 291 | 0,12 | 1250 | 28 | 107 | 60 | 90 | ✓ | 15 | 15 | A+ | 107 |
| 38 | BK 2R4 | 6,2 | 80 | 93,5 | 66 | 45 | 245 | 6,4 | 310 | 0,12 | 750 | 38 | 103 | 92 | 112 | ✓ | 20 | 20 | A | 103 |
| 39 | BK RUBIN | 6,3 | 75 | 94,5 | 59 | 47 | 170 | 6,7 | 250 | 0,12 | 1250 | 24 | 105 | 98 | 145 | ✓ | 20 | 20 | A | 105 |
| 40 | BK 6/o | 6,2 | 70 | 89 | 56,5 | 44 | 130 | 6,4 | 310 | 0,12 | 750 | 38 | 103 | 92 | 112 | ✓ | 20 | 20 | A | 103 |