



Seite		Nennwärmeleistung	Mitte Rauchrohr- stutzen hinten (cm)	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (°C)	Förderdruck (mbar)	CO bez. auf 13 % O ₂	Staub bez. auf 13 % O ₂	Wirkungsgrad	OGC bei 13 % O ₂	NOx bei 13 % O ₂	Einordnung des Bauproduktes: EN 16510-2:2022	seitlicher Abstand zu brennbaren Bauteilen (cm)	hinterer Abstand zu brennbaren Teilen (cm)	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzindex
6	BK DELPHI 125	6	113	125	49,5	49,5	140	5,8	330	0,12	1250	36	78,2	73	109	✓	25	10	A	103
7	BK RUBIN G	6	86	107	59	50	200	6,7	250	0,1	1250	24	79,6	109	145	✓	20	35	A	106
8	BK RUBIN R	6	86	107	61	47	230	6,7	250	0,1	1250	24	79,6	109	145	✓	20	35	A	106
9	BK RUBIN R STAHL	6	86	107	61	47	150	6,7	250	0,1	1250	24	79,6	109	145	✓	20	35	A	106
10	BK 7/2	8	89	108,5	70	48	220	6,2	303	0,12	1250	17	83	118	119	✓	30	20	A+	110
11	BK MINI	6	80	94,5	64,5	50	190	5,8	350	0,12	1250	40	78,2	102	104	✓	15	15	A	103
12	BK 7/2 CLASSIC	8	89	108,5	87	50	260	6,2	303	0,12	1250	17	83	118	119	✓	30	20	A+	110
13	BK PHÖNIX	10	92	116	81	55	330	7,5	345	0,12	1250	28	81,2	60	90	✓	20	15	A+	107
14	BK KARAT NATURSTEIN	8	106	132	47	47	315	7,1	312	0,12	875	19	80	97	119	✓	13	13	A	106
15	BK KARAT STAHL	8	106	133	52	52	175	7,1	312	0,12	875	19	80	97	119	✓	13	13	A	106
16	BK 5/2 DOM COMFORT	8	132	148,5	94	66	315	8,1	310	0,12	750	38	78,5	52	89	✓	0,0*	0,0*	A	105
17	BK THEBEN	8	103	122,5	74,5	53,5	305	6,1	315	0,1	1125	26	80,1	81	106	✓	20	15	A	106
18	BK 1B2-2K R STAHL	8	90	110	58	47	150	7,2	330	0,12	750	31	78,6	54	104	✓	20	20	A	105
19	BK 1B2-2K R NATURSTEIN	8	90	110	58	47	180	7,2	330	0,12	750	31	78,6	54	104	✓	20	20	A	105
20	BK 1B2-2K G STAHL	8	90	105	58	47	150	7,2	330	0,12	750	31	78,6	54	104	✓	20	20	A	105
21	BK 1B2-2K G NATURSTEIN	8	90	110	62	47	290	7,2	330	0,12	750	31	78,6	54	104	✓	20	20	A	105
22	BK 6/o G NATURSTEIN	6	80	93,5	66	45	245	6,4	310	0,12	750	38	78,2	47	112	✓	20	20	A	103
23	BK 6/o	6	70	89	56,5	44	130	6,4	310	0,12	750	38	78,2	47	112	✓	20	20	A	103

*Mit 2 cm Isolierung im Bereich der Verkleidung des Verbindungsrohres